



Nuovo Toyota RAV4

Scheda tecnica

MOTORIZZAZIONE	FULL HYBRID FWD	FULL HYBRID AWD	PLUG-IN FWD	PLUG-IN AWD
TIPO	2.5 LITRI, Trasmissione a catena (con VVT-iE e VVT-i), 4 CILINDRI, IN LINEA			
VALVOLE	DOHC 16 VALVOLE			
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	INIEZIONE			
CILINDRATA (CM3)	2,487			
ALESAGGIO X CORSA (MM)	87,50 x 103,48			
RAPPORTO DI COMPRESSIONE (:1)	14.0			
POTENZA MASSIMA DEL SISTEMA (DIN HP/KW @ RPM)	143 / 105 @ 4,800	143 / 105 @ 4,800	143 / 105 @ 4,800	143 / 105 @ 4,800
COPPIA (NM @ RPM) SOLO MOTORE TERMICO	221 @ 3,200-3,600		227 @ 3,200-3,300	
BATTERIA	IONI DI LITIO			
CAPACITÀ DELLA BATTERIA (KWh)	1.09		22.7	
MOTORE ELETTRICO ANTERIORE	MOTORE SINCRONO A MAGNETE PERMANENTE			
POTENZA MASSIMA (CV/ KW)	136/100		206/151.4	
POTENZA MASSIMA DEL SISTEMA (CV/ KW)	185 / 136	194/143	272 / 200	309/227
TIPO DI TRASMISSIONE	CVT (con sistema shift-by-wire)			

PRESTAZIONI	FULL HYBRID FWD	FULL HYBRID AWD	PLUG-IN FWD	PLUG-IN AWD
VELOCITÀ MASSIMA (KM/H)	180			
ACC. 0-100 KM/H (SEC)	8.0	7.7	7.5	5.8

CONSUMI (CICLO COMBINATO WLTP)	FULL HYBRID FWD	FULL HYBRID AWD	PLUG-IN FWD	PLUG-IN AWD
CONSUMI (L/100KM)	4.9-5.2	5.3-5.8	1.3 – 1.8 UF Weighted	1.3 – 1.6 UF Weighted
CO2 / KM	112-118	121-130	30 – 40 UF Weighted	30 – 37 UF Weighted
EURO	EURO 6 AP			
AUTONOMIA EV (KM)	n.a.		126- 137	121-133
CAPACITÀ DEL SERBATOIO (L)	55			

CHASSIS	FULL HYBRID FWD	FULL HYBRID AWD	PLUG-IN FWD	PLUG-IN AWD
SOSPENSIONI ANTERIORI	MACPHERSON			
SOSPENSIONE POSTERIORE	DOPPIO BRACCIO OSCILLANTE			
STERZO	PIGNONE E CREMAGLIERA			
LOCK TO LOCK	2.65			
MINIMO RAGGIO DI STERZATA (M)	5.63, 5.68	5.69	5.63, 5.68	5.69

FRENI	FULL HYBRID FWD	FULL HYBRID AWD	PLUG-IN FWD	PLUG-IN AWD
ANTERIORE	FRENO A DISCO VENTILATO DA 16"-17" CON PINZA FLOTTANTE A 2 CILINDRI		FRENO A DISCO VENTILATO DA 17" CON PINZA FLOTTANTE A 2 CILINDRI	
POSTERIORE	FRENO A DISCO VENTILATO DA 16"-17" CON PINZA FLOTTANTE A 1 CILINDRO		FRENO A DISCO VENTILATO DA 17" CON PINZA FLOTTANTE A 1 CILINDRO	

DIMENSIONI ESTERNE (MM)	FULL HYBRID FWD	FULL HYBRID AWD	PLUG-IN FWD	PLUG-IN AWD
LUNGHEZZA	4600	4645	4600	4645
LARGHEZZA	1855	1855GR SPORT: 1880	1855	1855GR SPORT: 1880
ALTEZZA	1695	1695GR SPORT: 1680	1700	1700GR SPORT: 1685
CARREGGIATA ANTERIORE	1600	1600GR SPORT: 1620	1595, 1600	1595, 1600GR SPORT: 1620
CARREGGIATA POSTERIORE	1625, 1630	1625, 1630GR SPORT: 1650	1625, 1630	1625, 1630GR SPORT: 1645
PASSO	2690			

SBALZO ANTERIORE (MM)	920	920 GR SPORT: 955	920	920 GR SPORT: 955
SBALZO POSTERIORE (MM)	990	990GR SPORT: 1000	990	990GR SPORT: 1000
ALTEZZA DA TERRA (MM)	186, 201	186, 201 GR SPORT: 186	187, 201	187, 201GR SPORT: 187

DIMENSIONI INTERNE (MM)	FULL HYBRID FWD	FULL HYBRID AWD	PLUG-IN FWD	PLUG-IN AWD
LUNGHEZZA	1877			
LARGHEZZA	1523			
ALTEZZA	1218, 1209*	1218, 1209*, 1190**	1221, 1210*	1221, 1210*, 1190**
CAPACITÀ CARICO (L VDA)	514		446	

* con tetto apribile - ** GR SPORT con tetto apribile

PESO	FULL HYBRID FWD	FULL HYBRID AWD	PLUG-IN FWD	PLUG-IN AWD
PESO A VUOTO MIN	1625 - 1705	1675 - 1710	1895 - 1920	1960 - 1980
MAX	1665 - 1735	1730 - 1785	1930 - 2000	1990 - 2060
PESO LORDO	2170	2230	2530	2570
CAPACITÀ DI TRAINO FRENATA	AWD 2000 FWD 800			
CAPACITÀ DI TRAINO NON FRENATA	750			